

11-1, 11-2, 11-3



CARACTERISTICI:

- Agent de stingere non-toxic cu eficienta exceptionala
- Instalare si intretinere extrem de usoara
- Certificate conform CEN/TR 15276-1, NEN-ISO 15779, UL 2775 si BRL K23001
- Aprobat de EPA listare SNAP
- Ecologic (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Foarte eficient din perspectiva costurilor


Descriere

Generatoarele de aerosoli DSPA pot fi folosite ca parte componenta a unor sisteme de stingere de inalta eficienta. Generatorul DSPA este non-presurizat si se instaleaza in interiorul incintei ce urmeaza a fi protejata impotriva incendiului. Dupa activare se genereaza un nor de aerosoli care se extinde volumetric, inundand spatiul si stingand focul. Generatoarele DSPA sunt destinate in special pentru spatiile normal neocupate si neocupate si sunt eficiente pentru clasele de incendiu A, B si C.

Aplicatii

Generatoarele DSPA 11-1, 11-2 si 11-3 sunt recomandate pentru protectia compartimentelor inguste, cum ar fi tavane false, podele false, conducte de cablaj, vehicule de transport, etc.

Specificatii

Model	11-1	11-2	11-3
Numar Componenta	DSPA-ART00011	DSPA-ART00012	DSPA-ART00013
Dimensiuni	122x22 mm	124x34 mm	133x54 mm
Greutate totala	550 g	800 g	1300 g
Masa substantei active	110 g	170 g	300 g
Volum protejat	1.07 m ³	1.66 m ³	2.92 m ³
Timp descarcare	8 sec	12 sec	20 sec
Activare, curent	Starter incorporat, 1.3A		
Conditii de functionare	-40°C pana la 75°C/ Pana la 95% RH la 54°C		
Culoare	Standard RAL 3000, alte culori disponibile la cerere		
Distanța minima fata de oameni (75°C) in dreptul nisei de descarcare			
Distanța minima fata de materiale combustibile (200°C) in dreptul nisei de descarcare			
Distanța minima fata de structuri de constructie (400°C) in dreptul nisei de descarcare			



Fisa de Date: GENERATOR DSPA
 Serie: 11-1, 11-2, 11-3
 Versiune: 2.0
 Data: 20-04-2021