

11-4 & 11-7



CARACTERISTICI:

- Agent de stingere non-toxic cu eficienta exceptionala
- Instalare si intretinere extrem de usoara
- Certificate conform EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 and BRL K23001
- Aprobate de EPA listare SNAP
- Ecologic (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Foarte eficient din perspectiva
- costurilor



Descriere

Generatoarele de aerosoli DSPA pot fi folosite ca parte componenta a unor sisteme de stingere de inalta eficienta. Generatorul DSPA este non-presurizat si se instaleaza in interiorul incintei ce urmeaza a fi protejata impotriva incendiului. Dupa activare se genereaza un nor de aerosoli care se extinde volumetric, inundand spatiul si stingand focul. Generatoarele DSPA sunt destinate in special pentru spatiile normal neocupate si neocupate si sunt eficiente pentru clasele de incendiu A, B si C.

Aplicatii

Generatoarele DSPA 11-4 si DSPA 11-7 sunt recomandate pentru protectia compartimentelor de marime medie, cum ar fi camere de depozitare, arhive, camere tehnice sau de servere.

Specificatii

Model	11-4	11-7
Numar componenta	100014	100017
Dimensiuni	165 x 72 mm	165 x 72 mm
Greutate totala	2000 g	2000 g
Masa substantei active	900 g	520 g
Volum protejat	8,76 m ³	5,06 m ³
Timp de descarcare	19-31 sec	30-50 sec
Activation, current	Starter intern, 1.3A	
Conditii de operare	-40°C la 75°C/ Pana la 95% RH	
Culoare	Standard RAL 3000, alte culori disponibile la cerere	
Distanța minimă fata de oameni (75°C) in dreptul nisei de descarcare		
Distanța minimă fata de materiale combustibile (200°C) in dreptul nisei de descarcare		
Distanța minimă fata de structuri de constructie (400°C) in dreptul nisei de descarcare		



Fisa de date: DSPA GENERATOR

Serie: 11-4 / 11-7

Versiune: 2.0

Data: 20-04-2021