

11-5



CARACTERISTICI:

- Agent de stingere non-toxic cu eficienta exceptionala
- Instalare si intretinere extrem de usoara
- Certificate conform CEN/TR 15276-1, NEN-ISO 15779, UL 2775 si BRL K23001
- Aprobat de EPA listare SNAP
- Ecologic (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Foarte eficient din perspectiva costurilor


Descriere

Generatoarele de aerosoli DSPA pot fi folosite ca parte componenta a unor sisteme de stingere de inalta eficienta. Generatorul DSPA este non-presurizat si se instaleaza in interiorul incintei ce urmeaza a fi protejata impotriva incendiului. Dupa activare se genereaza un nor de aerosoli care se extinde volumetric, inundand spatiul si stingand focul. Generatoarele DSPA sunt destinate in special pentru spatiile normal neocupate si neocupate si sunt eficiente pentru clasele de incendiu A, B si C.

Aplicatii

Generatorul DSPA 11-5 este recomandat pentru protectia compartimentelor de marime medie, cum ar fi camere de depozitare, arhive, camere tehnice sau de servere.

Specificatii

Model	11-5
Numar Componenta	DSPA-ART00014
Dimensiuni	217 x 99 mm
Greutate totala	4000 g
Masa substantei active	1400 g
Volum protejat	13.63 m ³
Timp descarcare	40 sec
Activare, curent	Starter filetant, 1.3A
Conditii de functionare	-40°C pana la 75°C/ Pana la 95% RH la 54°C
Culoare	Standard RAL 3000, alte culori disponibile la cerere
Distanța minima fata de oameni (75°C) in dreptul nisei de descarcare	
Distanța minima fata de materiale combustibile (200°C) in dreptul nisei de descarcare	
Distanța minima fata de structuri de constructie (400°C) in dreptul nisei de descarcare	



Fisa de Date: GENERATOR DSPA
 Serie: 11-5
 Versiune: 2.0
 Data: 20-04-2021