

2-4-1



CARACTERISTICI:

- Agent de stingere non-toxic cu eficienta exceptionala
- Instalare si intretinere extrem de usoara
- Certificate conform EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 si BRL K23001
- Aprobat de EPA listare SNAP
- Ecologic si prietenos cu mediul (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Foarte eficient din perspectiva costurilor


Descriere

Generatoarele de aerosoli DSPA pot fi folosite ca parte componenta a unor sisteme de stingere de inalta eficienta. Generatorul DSPA este non-presurizat si se instaleaza in interiorul incintei ce urmeaza a fi protejata impotriva incendiului. Dupa activare se genereaza un nor de aerosoli care se extinde volumetric, inundand spatiul si stingand focul. Generatoarele DSPA sunt destinate in special pentru spatiile normal neocupate si neocupate si sunt eficiente pentru clasele de incendiu A, B si C.

Aplicatii

Generatorul DSPA 2-4-1 este recomandat pentru protectia compartimentelor mari, cum ar fi camere de depozitare, arhive, camere tehnice sau de servere.

Specificatii

Model	2-4-1-1	2-4-1-4
Numar Componenta	100001 (axial) (instalare apaenta)	100002 (axial) (suport fixare)
Dimensiuni	172x179 mm	
Greutate totala	4600 g	
Masa substantei active	1600 g	
Volum protejat A(CW) + 30% coeficient de siguranta	15,85 m ³	
Timp descarcare	48-53 sec	
Activare, current	Starter intern, 1.3A	
Conditii de functionare	-40°C pana la 75°C/ Pana la 95% RH	
Culoare	Standard RAL 3000, alte culori disponibile la cerere	
Distanța minimă fata de oameni (75°C) in dreptul nisei de descarcare: 1150 mm		
Distanța minimă fata de materiale combustibile (200°C) in dreptul nisei de descarcare 600 mm		
Distanța minimă fata de structuri de constructie (400°C) in dreptul nisei de descarcare: Neaplicabil		

Mai multe informatii:

DSPA.nl

Hulzenseweg 20 6534 AN

Nijmegen

The Netherlands

T. +31 (0) 24 35 22 573

E info@dspa.nl

www.dspa.nl



Fisa de date: GENERATOR DSPA

Serie: 2-4-1

Versiune: 2.2

Data: 20-04-2021